



FABRICANT DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE



Équipement de contrôle et de signalisation

BAL TIC®

512 ECS ET 1024

ECS ADRESSABLES 512 ET 1024 POINTS



Fiche commerciale 01-ECSAD-FC001-Rev A4 - 05/03/2026

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS INCENDIE SUR www.finsecur.com

9, rue Henri Sainte-Claire Deville | 92500 RUEIL-MALMAISON | 33 (0)1 41 37 91 91 | finsecur@finsecur.com

Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis et n'engage Finsecur qu'après confirmation. Photos non contractuelles





FABRICANT DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Détection

- ▶ Baltic® 512 ECS: 8 bus ouverts ou 4 bus rebouclés
- ▶ Baltic® 1024: 16 bus ouverts ou 8 bus rebouclés
- ▶ Capacité totale:
 - Baltic® 512 ECS: 512 points/512 zones
 - Baltic® 1024: 1024 points/1024 zones
- ▶ 32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée

Connectivité

- ▶ 1 port USB
- ▶ 1 port RS-232
- ▶ 1 port RS-485

Sortie de report

- ▶ Alarme feu générale
- ▶ Dérangement général
- ▶ 2 relais configurables
- ▶ Carte 16 relais configurables optionnelle

Alimentation

- ▶ Source principale: 230 Vca



CODES ARTICLES

- ▶ Baltic® 1024: CEN0025-FIN01
- ▶ Baltic® 512 ECS: CEN0024-FIN01
- ▶ Bus tool: ACCTA002
- ▶ FI-AT 212: ACCTA030
- ▶ FI-AT 412: ACCTA031
- ▶ Passerelle RS-232/IP: ACCTA 021

CERTIFICATION

- ▶ Conforme aux normes NF EN54-2, EN54-4, NF S 61934, NF S61935, NF S61936, NF S61940
- ▶ N° de certificat NF/SSI: SSI 221 A5
- ▶ N° d'identification: ECS042 A2, CMSI101 A1
- ▶ N° de certificat CE: 0333CPR-075123

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- ▶ Dimensions: L 506 mm x H 300 mm x P 110 mm
- ▶ Poids: 6,6 kg (avec batterie)
- ▶ Matière, couleur: ABS, gris

COMPATIBILITÉ

- ▶ Sextant-DOA, OIR, DMR, DOR
- ▶ Cap® 112A, 212A, 312A
- ▶ Sextant-DMA
- ▶ FI-AT 212+, FI-AT 412+, FI-AC, FI-AC-ATX
- ▶ Aviso-E ECS, LCD ECS
- ▶ Corail 24-2 CP et CM
- ▶ Océan-A CMSI
- ▶ Pacific®

