



FABRICANT DE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE



0333

Centralisateur de mise en sécurité incendie

BAL TIC[®] 512 TYPE B

CMSI ADRESSABLE 512 POINTS 3 FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ 1 UGA



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS INCENDIE SUR www.finsecur.com

9, rue Henri Sainte-Claire Deville | 92500 RUEIL-MALMAISON | 33 (0)1 41 37 91 91 | finsecur@finsecur.com

Le présent document est susceptible d'être modifié sans préavis et n'engage Finsecur qu'après confirmation. Photos non contractuelles



Fiche commerciale 01-CMSMC-FC002-Rev A3 - 05/03/2026



LES +

- ▶ AUTOCODAGE DES ADRESSES
- ▶ 32 BALTIC 512 TYPE B CONNECTABLES EN RÉSEAU AVEC LES PORT RS 485/IP ET LA CARTE OPTION AVISO-LOOP
- ▶ TÉLÉCHARGEMENT PAR PORT USB LIGNES OUVERTES ET/OU REBOUCLÉES LOGICIEL ENTIÈREMENT OUVERT
- ▶ PARAMÉTRAGE INTUITIF



PRÉSENTATION

La Baltic® 512 type B est un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) conçu pour gérer des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie B avec équipement d'alarme (EA) de type 2A.

La Baltic® 512 type B intègre une carte Unité de Signalisation (US) de 512 points de détection, 512 zones de déclencheurs manuels et le CMSI est composé d'une Unité de Gestion d'Alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité en émission ou rupture de courant avec ou sans contrôle de position.





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Détection

- ▶ 8 bus ouverts ou 4 bus rebouclés
- ▶ Capacité totale 512 points/512 zones
- ▶ 32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée

Mise en sécurité

- ▶ Contact auxiliaire UGA
- ▶ 1 zone d'évacuation UGA2
- ▶ 2 lignes indépendantes de diffuseurs sonores temporisation ajustable 0 à 5 mn
- ▶ 3 fonctions de mise en sécurité configurables à émission ou à rupture avec ou sans contrôle de position

Connectivité

- ▶ 1 port USB
- ▶ 1 port RS-232
- ▶ 1 port RS-485

Sortie de report

- ▶ Report alarme général
- ▶ Report dérangement général
- ▶ 2 relais configurables

Alimentation

- ▶ Source principale : 230 Vac
- ▶ Sources secondaires : 1 batterie au plomb sans entretien 12 V 7,2 Ah pour l'US, 1 batterie au plomb sans entretien 12 V 1,3 Ah pour l'UGA
- ▶ Autonomie > 12 h en veille
- ▶ Un grand afficheur LCD graphique de 16 lignes de caractères



CODE ARTICLE

- ▶ **Baltic® 512 TYPE B : CEN0027-FIN01**

CERTIFICATION

- ▶ Conforme aux normes NF EN54-4, NF S61-934, NF S61-935, NF S61936 et NF S61-940
- ▶ N° de Certificat NF/SSI : SSI 102 A2
- ▶ N° d'identification : CMSI 101B0

COMPATIBILITÉ

- ▶ Sextant-DSAF, DSAF, DSAF-R, DSAF-C, DSAF-CR
- ▶ Sextant-DMA
- ▶ FI-AT 212+ & FI-AT 412+
- ▶ BAAS Sonora II
- ▶ Sirocco-C et Me
- ▶ AVISO-E, AVISO-LCD
- ▶ Corail 24 V ou 48 V

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- ▶ Dimensions : L 506 mm x H 300 mm x P 117 mm
- ▶ Poids : 6,6 kg (avec batterie)
- ▶ Matière, couleur : ABS, gris
- ▶ Indice de protection : IP32, IK 07
- ▶ Température de service : -5°C à +50°C

