

Sextant-DVAF-C et CR

AVERTISSEURS VISUELS D'ALARME FEU PLAFONNIER AVEC FLASH DE COULEUR BLANCHE ET ROUGE, POUR LA BALTIC® 512 TYPE A ECS-CMSI



PRÉSENTATION

Les Sextant DVAF-C et DVAF-CR sont des avertisseurs visuels d'alarme feu de type plafonnier pour la Baltic® 512 Type A. Ces dispositifs génèrent un puissant flash en cas d'alarme feu.

Les Sextant DVAF-C et DVAF-CR sont conformes à la norme EN54-23. La puissance de leur signal lumineux, avec une fréquence de 0,5 Hz ou de 1 Hz, est configurable via DIP switches.

Le Sextant-DVAF-CR possède les mêmes caractéristiques que le Sextant-DVAF-C mais dispose d'un signal lumineux rouge.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Signaux

- Couleur du signal lumineux : Flash blanc ou rouge
- Fréquence : 0,5 Hz ou 1 Hz *
- Volume de couverture :
 - Sextant-DVAF-C : LP: C-9-3, HP : C-9-3,9
 - Sextant-DVAF-CR : LP: C-6-4, HP : C-9-4,2

Alimentation

- Plage de tension : 9 à 60 Vdc

Consommation

- HP : 1 Hz - 80 mA @ 9 Vdc.
- LP : 05 Hz - 25 mA @ 9 Vdc à 60 Vdc
- (* Configurable via DIP switches)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Socle universel (gamme Sextant)
- Dimensions : Ø 110 x P 60 mm avec socle
- Poids : 200 g
- Matière, couleur : ABS, NOVODUR RAL 9016
- Indice de protection : IP 41C
- Température de service : -10°C à +55°C

COMPATIBILITÉ

- Baltic® 512 TYPE A

LES PLUS

- DESIGN COMPACT CONFORME À LA GAMME SEXTANT
- FACILITÉ D'INSTALLATION SUR SOCLE UNIVERSEL
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- FRÉQUENCE, CONSOMMATION, PUISSANCE LUMINEUSE ET MODE DE FONCTIONNEMENT RÉGLABLES VIA DIP SWITCH
- JUSQU'À 192 M³ DE COUVERTURE
- CONFORME EN54-23

CODE ARTICLE

- Sextant-DVAF-C: ASL0017-FIN01
- Sextant-DVAF-CR: ASL0017-FIN02
- Socle universel à vis: ACC0027
- Porte-étiquette sur socle universel : ZFIPL9110
- Rehausse: ACC0036-FIN01
- Porte-étiquette sur rehausse: PL0122-001

CERTIFICATIONS

- Conforme à la norme NF EN54-23 : 2010
- N° de Certificat CEN®
 - Sextant-DVAF-C - N° DOP : 0333-CPR-075628
 - Sextant-DVAF-CR - N° DOP : 0333-CPR-075627
- N° d'identification
 - DVAF-C: DL024B0
 - DVAF-CR: DL024A0



PORTE-ÉTIQUETTE SUR REHAUSSE
En option



PORTE-ÉTIQUETTE SUR SOCLE UNIVERSEL
En option



REHAUSSEUR
En option

Sextant-DVAF-C et CR

AVERTISSEURS VISUELS D'ALARME FEU PLAFONNIER AVEC FLASH DE COULEUR BLANCHE ET ROUGE, POUR LA BALTIC® 512 TYPE A ECS-CMSI

SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT SUR LA BALTIC® 512 TYPE-A ECS-CMSI

